




- doppelter Seitenschutz
- leichtes Gewicht dank Aluminium
- ergonomischer Hebegriff
- 16 cm Abstand zum Gerüstboden
- seitlicher Belastungsdruck: 3,5 cm bei 40 kg
- Führungsbolzen mit selbstsichernder Mutter sorgen für problemloses Einleiten in die Führungsschienen
- Endkappen gegen Eindringen von Wasser
- rückschonender Materialtransport
- schneller Auf- und Abbau dank altgewohnter Handgriffe
- wird Etage für Etage wiederverwendet
- bleibt NICHT im Gerüst bestehen
- erhältlich in allen gängigen Feldlängen

Aufbauvideo unter  
<https://www.youtube.com/watch?v=bHbzuu7tfHM&t=48s>



**Montagesicherheitsgeländer\***

- leichtes Aluminium
- ergonomischer Hebegriff
- doppelter Seitenschutz
- Bolzen zur Arretierung in die Führungsschiene

Artikelnummer	Länge m	Höhe m	Preis Euro	Gewicht kg
BLMSG-73.A	0,73	1,70	205,00	8,00
BLMSG-109.A	1,09	1,70	215,00	9,00
BLMSG-157.A	1,57	1,70	230,00	9,90
BLMSG-207.A	2,07	1,70	255,00	10,95
BLMSG-257.A	2,57	1,70	285,00	12,50
BLMSG-307.A	3,07	1,70	314,00	14,00



**Montagesicherheitsgeländer für die Stirnseite\***

- leichtes Aluminium
- Bolzen zur Arretierung in die Führungsschiene

Artikelnummer	Länge m	Höhe m	Preis Euro	Gewicht kg
BLMSGS-73.A	0,73	1,70	220,00	8,00



**Montageplatte\***

- aus feuerverzinktem Stahl
- Führungsschienen
- Rändelmutter

**Montageplatte für die Stirnseite\***

Artikelnummer	Länge m	Höhe m	Preis Euro	Gewicht kg
BLMP	0,15	0,42	80,00	3,50
BLMPSL links	0,15	0,42	65,00	2,40
BLMPSR rechts	0,15	0,42	65,00	2,40